



## SP-W2M-AC1200-POE

### クラウド対応の屋内 AP

SP-W2M-AC1200-POE は、市場で最も費用対効果が高く、クラウド対応の 802.11ac Wave2 アクセスポイントです。SP-W2M-AC1200-POE には 2 つの独立した同時動作無線が含まれ、802.11ac (5GHz) 無線と 802.11n (2.4GHz) 無線はそれぞれ高速の通信速度を提供できます。SP-W2M-AC1200-POE を使用すれば、オフィスと家庭の両方に目立たないように配置でき、手の届きにくい場所への高速無線接続が可能になります。The SP-W2M-AC1200-POE は人気の高い SP-W2M-AC1200 の最新のバージョンで、仕様は類似していますが、2 つのギガビットイーサネットポート (1 つの 1G port + 100M port) が含まれ 802.3af PoE 電源 (DCジャック入力) が追加されています。電力は PoE switches で供給できます。

#### クラウド対応ネットワーク

SP-W2M-AC1200-POE はクラウド対応で、簡単且つ拡張性の高いインストール、管理が可能です。

#### デュアルバンド AC1200 Wave2 オペレーション

SP-W2M-AC1200-POE は、2.4GHz (802.11b/g/n) と 5GHz (802.11a/n/ac) で同時に動作し、アプリケーションに十分なスループットを提供します。

#### パフォーマンスのための AC Wave2 の機能

SP-W2M-AC1200-POE は、MU-MIMO と強化されたビームフォーミングを含む最新の 802.11ac 標準を特長としています。市場で最高の価格/性能比を提供します。

#### 頑丈でありながらシンプルな取り付けオプション

SP-W2M-AC1200-POE は、壁や天井、デスクトップに取り付けることができ、オフィス、小売店、及び他多くの場での設置を大幅に簡素化します。

## 特徴

### ハードウェアの特長

- › 2つの 1000 Base-T イーサネットポート
- › デュアルフラッシュイメージサポート
- › Bluetooth 2.1/ 4.1 対応

### LED

- › 電力, ワイヤレス 2.4, ワイヤレス 5, ETH 1, ETH 2

### 大きさ (長さ x 幅 x 高さ)

- › 83 x 64 x 22 ミリ (3.27 x 3.31 x 0.87 インチ)

### 重量

- › 108 g (0.24 lb)

### 電力

- › 802.3af Power over Ethernet (PoE)

### 動作環境

- › 動作温度: 0 から +50C° (32 から 122 F)
- › 保管温度: -40 から 70C° (-40 から 158 F)

### 規制/基準への準拠

- › FCC/IC
- › CE

### RF パフォーマンス (TX)

- › 2.4 GHz: 25 dBm @ 6Mbps, 18 dBm @ 300Mbps
- › 5 GHz: 23 dBm @ 6Mbps, 13 dBm @ 866Mbps

### RF パフォーマンス (RX)

- › 2.4 GHz: -90 dBm @ 6Mbps, -73 dBm @ 300Mbps
- › 5 GHz: -90 dBm @ 6Mbps, -58 dBm @ 866Mbps

### アンテナ

- › 2.4 GHz: 4 dBi 全方向性
- › 5 GHz: 5 dBi 全方向性

### 主な特徴

- › サービスプロバイダー、エンタープライズタイプのネットワークをサポート
- › スタンドアローンかクラウド制御の操作モード
- › APクライアント/クライアント WDS モードと柔軟なブリッジングとルーティング
- › 802.11a/b/g/n/ac, 2x2, デュアルバンドとデュアルコンカレント (2.4GHz and 5GHz)
- › 無線ごとに最大 8 つの SSIDs をサポート
- › IEEE 802.11e Wi-Fi マルチメディア (WMM-QoS)
- › WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-Enterprise with 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-GTC, EAP-MSCHAPv2 TKIP と AES 暗号化
- › クライアント MAC アドレスによるアドミッションコントロール

### アプリケーション

- › エンタープライズ AP
- › マネージド WiFi サービス
- › WiFi 拡張

## 注文情報

### 部品番号

### 詳細

SP-W2M-AC1200-POE-XX

Spark™ Wave 2 Mini AC1200 PoE - Dualband Concurrent Enterprise AP w/ int antenna

\*\*XX はローカリゼーションを示すため使用されず (US, EU, AU, CN)



TEL: 886-3-5638888  
FAX: 886-3-6686111  
1, Creation Rd. III, Hsinchu Science  
Park, Taiwan 30077

ecwifi-info@edge-core.com  
wifi.edge-core.com